

# SCANIA NSK300-50

> INDUSTRIAGGREGAT - KAPSLA

# NOGVA



## NOGVA POWERPACK

Nogva leverer driftssikre industriaggregater tilpasset ditt behov. Våre løsninger gir stabil og effektiv kraftforsyning, enten det gjelder oppdrett, landbruk, bygg- og anleggsprosjekter eller annen industriell virksomhet. Med fokus på kvalitet, robusthet og brukervennlighet sørger vi for aggregater som tåler krevende forhold og gir forutsigbar drift over tid.

- + Lavt støynivå
- + God drivstofføkonomi
- + Deep Sea overvåking
- + Elektronisk drivstoffsysteem

### Standard utstyr

- + DeepSea 8610 mkII automatikk for samkjøring og lastfordeling
- + Generator med MX-341 AVR
- + Stålramme med integrert dieseltank
- + Motorvarmer og batterilader
- + Tømmepumpe for oljesump
- + 35db eksospotte

### Tilleggsutstyr

- + DeepSea 7310 mkII
- + DeepSea 8620 mkII for samkjøring med nett
- + 230 V dieselpumpe for fylling av tank i rammen
- + Kan leveres som tilhenger

# SCANIA NSK300-50

## Motor

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Motor merke:         | SCANIA           |
| Motor modell:        | DC09-72A (02-13) |
| Effekt (PRP):        | 261 kW           |
| Antall sylindere:    | 5 i rekke        |
| Motorvolum:          | 9,3 liter        |
| Olje kapasitet:      | 38 liter         |
| Kjølevann kapasitet: | 38 liter         |
| Regulator:           | Elektronisk      |

## Generator

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Generator merke:     | STAMFORD         |
| Generator modell:    | S4L1D-D41        |
| Effekt (PRP):        | 240 kW / 300 kVA |
| Effekt (ESP):        | 264 kW / 330 kVA |
| Standard spenning:   | 3 x 400 V        |
| Alternativ spenning: | 3 x 230 V        |
| Frekvens:            | 50 Hz            |

## Dimensjoner:

## Kapsla

|             |           |
|-------------|-----------|
| Lengde:     | 3800 mm   |
| Bredde:     | 1400 mm   |
| Høgde:      | 2253 mm   |
| Tyngde:     | 3647 kg   |
| Dieseltank: | 449 liter |

## Diverse data

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Maks eksos temp:    | 506 °C    |
| Eksos strømming:    | 0,40 kg/s |
| Inntak luft motor:  | 0,32 m³/s |
| Radiator luft:      | 8,8 m³/s  |
| Generator luft:     | 0,83 m³/s |
| Start motor:        | 5,5 kW    |
| Batteri spenning:   | 24 VDC    |
| Drivstoff 50% PRP:  | 29,8 l/h  |
| Drivstoff 75% PRP:  | 41,0 l/h  |
| Drivstoff 100% PRP: | 60,2 l/h  |
| Drivstoff 100% ESP: | 67,3 l/h  |

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.  
Revidert 27.10.25