


JOHN DEERE 6090SFM75

> 325 HK (242 kW) @ 2100 O/MIN

- > Vannkjølt turboeksosmanifold
- > Common Rail Fuel System
- > Lavt turtall
- > Høyt dreiemoment






John Deere Framdrift

6090SFM75 er en moderne motor med Common Rail Fuel System for lave utslipp og lavt dieselforbruk. Motoren har vannkjølt turbo og eksosmanifold, ladeluftkjøleren er sjøvannskjølt og dette gir lave overflatetemperaturer for sikker drift. Høyt dreiemoment sørger for god respons ved manøvrering. 24-volts elektrisksystem med Nogva Motor Computer overvåking.

Tekniske Spesifikasjoner

Nominell effekt (hk / kW)*	325 / 242 (hk / kW)
Turtall	2100 o/min
Motorvolum	9000 cm ³
Antall sylindere	6 i rekke
Boring og slaglengde	118,4 x 136 mm
Kompresjonsforhold	16:1
Innsprøyting	Direkte, Common Rail
Luftinntak	Turboladet
Kjøling	Varmeveksler
Elektrisksystem	24-volt
Maks monteringsvinkel	12°
Vekt, tørr	1066 kg
Sertifiseringer	EPA Tier 2, IMO og EU 97/68/EC
Tilkoblinger	
Eksos, våt	Min Ø114 mm
Eksos, tørr	Min Ø102 mm



JOHN DEERE 6090SFM75

Standard utstyr

- > Nogva Motor computer
- > Varvevksler
- > Lyddemper (tørr eksos)
- > Eksoskompensator
- > 2-polet komplett el.anlegg (24V)
- > Skjøtekabel for motorcomputer (8m)
- > Lensepumpe for smøreolje
- > Motorbraketter
- > Vannkjølt turbolader/manifold
- > Vannutskiller (brennstoff)

Tilleggsutstyr

- > Nogva marine gear
- > Nogva vribart propellanlegg
- > Vibrasjonsisolatorer
- > Manøverhendler
- > Manøverkabler
- > Reimskive/adapter for forkantutstyr
- > Øvrig utstyr ved forespørsel

Målskisse

